

# BATTLAX BT46

## 安心感を高めたウェット性能 深化したツーリングバイアスの決定版

ロングセールスを誇るBT-45V/45の特にウェット性能を大幅向上。

これにより、あらゆるコンディションで安心感がさらにアップした。

ロングツーリングからワインディングまで、オールラウンドで走りを楽しもう。

● タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ



Rear のみ

### Front BT46 Vレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
MCS01507	110/90-16 M/C 59V TL	2.50	2.15~3.00	604	112 ※1
MCS01508	120/80-16 M/C 60V TL	2.75	2.50~3.00	598	121
MCS01511	110/80-17 M/C 57V TL	2.50	2.15~3.00	609	110
MCS01475	100/90-18 M/C 56V TL	2.50	2.15~2.75	638	101
MCS01514	110/80-18 M/C 58V TL	2.50	2.15~3.00	633	110
<b>NEW</b> MCS01515	110/90-18 M/C 61V TL	2.50	2.15~3.00	656	111
MCS01478	100/90-19 M/C 57V TL	2.50	2.15~2.75	665	103

### Rear BT46 Vレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
MCS01499	130/90-16 M/C 67V TL	3.00	2.50~3.50	637	136 ※2
MCS01481	150/80-16 M/C 71V TL	3.50	3.00~4.00	648	151 ※1
MCS01483	120/90-17 M/C 64V TL	2.75	2.50~3.00	648	119 ※1
MCS01486	130/90-17 M/C 68V TL	3.00	2.50~3.50	666	136 ※1
MCS01488	140/80-17 M/C 69V TL	3.50	2.75~3.50	656	142 ※1
MCS01500	150/70-17 M/C 69V TL	4.00	3.50~4.50	642	148
MCS01493	120/90-18 M/C 65V TL	2.75	2.50~3.00	674	119 ※1
MCS01502	130/80-18 M/C 66V TL	3.00	2.50~3.50	665	128 ※1
MCS01503	140/70-18 M/C 67V TL	4.00	3.50~4.50	657	143

### Front BT46 Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
MCS01506	100/90-16 M/C 54H TL	2.50	2.15~2.75	587	102 ※1
MCS01510	100/80-17 M/C 52H TL	2.50	1.85~2.75	593	101
MCS01472	110/70-17 M/C 54H TL	3.00	2.75~3.50	590	110 ※1
MCS01473	110/80-17 M/C 57H TL	2.50	2.15~3.00	609	110
MCS01512	120/70-17 M/C 58H TL	3.50	3.00~3.50	602	121 ※1
MCS01477	90/90-18 M/C 51H TL	2.15	1.85~2.50	620	91 ※1
MCS01513	100/80-18 M/C 53H TL	2.50	1.85~2.75	619	101
MCS01474	100/90-18 M/C 56H TL	2.50	2.15~2.75	638	101 ※1
MCS01476	110/90-18 M/C 61H TL	2.50	2.15~2.75	656	111 ※1
MCS01479	3.25-19 54H TL	2.15	1.85~2.50	665	96
MCS01516	100/90-19 M/C 57H TL	2.50	1.85~2.75	665	103 ※1
<b>NEW</b> MCS01519	90/90-21 M/C 54H TL	2.15	1.85~2.50	697	91 ※1

### Rear BT46 Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
MCS01480	130/90-16 M/C 67H TL	3.00	2.50~3.50	639	136
MCS01482	120/80-17 M/C 61H TL	2.75	2.50~3.00	624	121 ※1
MCS01484	130/70-17 M/C 62H TL	3.50	3.00~4.00	619	135 ※1
MCS01485	130/80-17 M/C 65H TL	3.00	2.50~3.50	641	129 ※1
MCS01487	140/70-17 M/C 66H TL	4.00	3.50~4.50	628	138 ※1
MCS01489	150/70-17 M/C 69H TL	4.00	3.50~4.50	644	153 ※1
MCS01496	4.00-18 64H W	2.50	2.15~3.00	673	116 ※3
MCS01490	110/80-18 M/C 58H TL	2.50	2.15~3.00	639	110 ※1
MCS01491	110/90-18 M/C 61H TL	2.50	2.15~2.75	655	112 ※1
MCS01492	120/80-18 M/C 62H TL	2.75	2.50~3.00	650	121 ※1
MCS01494	130/70-18 M/C 63H TL	3.50	3.00~4.00	644	135
MCS01495	140/70-18 M/C 67H TL	4.00	3.50~4.50	657	140
MCS01504	150/70-18 M/C 70H TL	4.00	3.50~4.50	667	147

※1 タイヤのサイドウォールに「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」の刻印入り

※2 ハーレーダビッドソン「XL1200S (スポーツスター・スポーツ)」のリアに装着する場合は、クリアランス不足による接触の可能性がありますのでご注意ください。

※3 BMW R100S/R90S (~1979年式) などへ取り付けの際は、車体とのクリアランスが特に少ないことから、BMW 旧車取り扱い店等へ相談されることを推奨いたします。